

ALYTOL SPACHTELDICHT B

Producent: VEDAG GmbH

Zakłady produkcyjne:

Geiselfelder Straße 85-91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg

Produkt:

ALYTOL B jest spolimeryzowaną, uszczelniającą masą bitumiczną odporną na promieniowanie UV, zachowującą trwałe właściwości plastyczne.

Przeznaczenie:

Do napraw nieszczelności pokryć dachowych, oraz uszczelnienia detali i obróbek. Masę ALYTOL B można stosować na suchym lub lekko wilgotnym lecz wolnym od kurzu i tłuszczu. Takiego podłoża nie trzeba gruntować. Podłoża pyłące, zatłuszczone, porowate muszą być zagruntowane środkiem EMAILLIT BV – extra lub EMAILLIT BV – express.

Zastosowanie:

Nakładać masę na przygotowane podłoże szpachlą malarską lub kielnią. Unikać tworzenia się pęcherzy powietrza. Masę wykładać warstwami. Grubość każdej warstwy nie powinna przekraczać 4mm. W przypadku wysokich temperatur grubość pojedynczej warstwy zmniejszyć.

Całkowity czas schnięcia:

Do 4 tygodni

Zużycie:

Dla szpachlowania 1,15kg/m² przy grubości warstwy 1mm.
Przy wypełnianiu spoin zużycie zależne od objętości wypełnienia.

Opakowania:

Puszki 5kg