



SitaEasy

Rysunek techniczny

Średnica, Wymiar i Numer katalogowy

Średnica		a	b	c	Nr katalogowy
DN	DN/OD*	(mm)	(mm)	(mm)	
50	50	142	107	68	18 30 xx
70	75	142	107	68	18 32 xx
100	110	180	147	108	18 34 xx

*DN/OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer/typ kołnierza przyłączeniowego patrz str. 45

Wydajność wg PN EN 1253 w l/s

DN	Wyrzut	Wysokość spiętrzenia wody (mm)										
		20	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
50	jako żygacz	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-
50	przez orurowanie	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-
70	jako żygacz	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	-	-
70	przez orurowanie	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,4	1,7	2,0	-	-
100	jako żygacz	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,9	2,4	2,9	3,6	4,3
100	przez orurowanie	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,9	2,4	2,9	3,6	4,3

Materiał: Poliuretan

Opis produktu

SitaEasy wpust attykowy, z poliuretanu, w średnicach DN 50, DN 70 i DN 100. Do bezpośredniego połączenia typu kielichowego z orurowaniem. Z fabrycznie zamontowanym dużym, stałym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm x 495 mm) dopasowanym do membrany dachowej. Z uszczelką wewnętrzną zabezpieczającą kołnierz przyłączeniowy i umożliwiającą montaż koszyka żwirowego. Element dostarczany gotowy do montażu.